# GSCHOSSMANN LADEN oder SCHÜTTEN

SCHMIDT'S | WEYLAND STEINER WS

Firma:

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Liefertermin:




**Schubladenaussenmasse angeben!!!**



..... Fräsung S

..... Fräsung Q

..... Fräsung P

..... Fräsung R

☐ ***BESTELLUNG***

☐ ***ANFRAGE***

Zargenhöhen: 39, 55, 71, 87, 103, 119, 135, 151, 167, 183, 199, 215, 231, 247, 263, 279, 295 + alle 16 mm aufwärts

Zargenstärke: 13 mm; Boden 6 mm Sperrholz

Typ A: Boden eingenutet für Quadro & Tandem
Typ D: Boden durchgehend für Rollschubführungen
Typ E: Innenlade, mit tief gezogener Frontzarge 17 mm
Typ C: Englischer Zug (geschweift C oder schräg H)

**Holzarten:**

☐ Buche gedämpft (Standard)
☐ Buche unged.
☐ Aktionsbuche
☐ Kernbuche
☐ Weissbuche
☐ Ahorn
☐ Birke
☐ Eiche
☐ Aktionseiche
☐ Erle
☐ Nuss euro.
☐ Nuss ami.
☐ Zirbe
☐ weitere Holzart: _____

**Boden:**

☐ 6 mm (Standard)
☐ 10 mm

**Oberfläche:**

☐ lackiert
☐ roh
☐ geölt
☐ gebeizt
☐ RAL

☐ Vollauszug Movento 40 kg Blumotion
☐ Vollauszug Movento 60 kg Blumotion

☐ Tip-On Blumotion für Movento 40 kg
☐ Tip-On Blumotion für Movento 60 kg

☐ Vollauszug Tandem 560H 30 kg
☐ Vollauszug Tandem 560H 50 kg

☐ Vollauszug Movento Tip-On 40 kg
☐ Vollauszug Movento Tip-On 60 kg

Logo ☐ Einseitig ☐ Beidseitig

| Typ (Lade/ Schütte) | Stück | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Fräsung | Bohrung zur Frontblenden befestigung | Kupplung montiert | mit Blumotion | mit Tip-On Blumotion | Kraft-speicher | mit Tip-On | Synchronisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ |

Sonstiges:

**Übersicht**:

| | | |
|---|---|---|
| Kraftspeicher | S0= bis 349 mm | 0 - 10 kg |
| Tip-On Blumotion | S1= bis 349 mm | 10 - 20 kg |
| | L1= ab 350 mm | < 20 kg |
| | L3= ab 350 mm | 15 - 40 kg |
| | L5= ab 350 mm | 35 - 65 kg |

Senden per Mail | Drucken | Speichern | Zurücksetzen

☐ Betreffendes bitte ankreuzen